Цветное МФУ формата A4

BP-C542WDEU

- Цветное МФУ формата A4 со скоростью печати/копирования до 42 отп./мин., разрешением печати до 1200x1200 т/д, простым подключением и полной интеграцией с облачными бизнес-приложениями
- Простая и безопасная печать или сканирование в общедоступные облачные сервисы с помощью функции "Единого входа"
- Ультрачувствительная 7.0” цветная сенсорная ЖК-панель управления с "простым режимом" работы и возможностями масштабирования экрана для простого управления даже сложными процессами
- Защита данных, устройства и корпоративной сети с помощью дополнительного ПО для защиты от вредоносных программ от Bitdefender
- Превосходные экологические характеристики обеспечат более низкое энергопотребление в режиме ожидания и низкое значение типичного энергопотребления (TEC)
- Встроенный программный интерфейс Microsoft® Teams повысит эффективность совместной работы, предоставляя прямой и безопасный доступ для печати или сканирования из подключенных каналов Microsoft® Teams
- Подключение к МФУ напрямую с мобильного устройства посредством Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC и QR-кода
- Поддержка в актуальном состоянии внутреннего программного обеспечения и приложений МФУ благодаря их обновлениям через Порталу приложений Sharp
- Многофункциональная аппаратная и программная платформа, поддерживающая возможность гибридной работы сотрудников компании
- Сканирование документов со скоростью до 130 изображений в минуту

Спецификации

ОБЩЕЕ

Скорость Цветной печати стр/мин (A4)	42
Скорость Ч/Б печати стр/мин (A4)	42
Формат бумаги: макс./мин.	A6 - A4
Плотность бумаги (г/м²)	55 - 220
Запас бумаги: стандартно (листов)	550
Запас бумаги: макс. (листов)	2350
Время прогрева (сек.)	16
Общая память мин/макс (Гб)	5
SSD	128 - 512
Дуплекс	STD
Требования к электропитанию: напряжение (В) и частота (Гц)	220 - 240 В, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность (КВт)	1.84
Размеры (мм)	491 x 610 x 692
Вес (кг)	42

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ

Запас оригиналов (листов)	100

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Хранение документов (Стандартно/Дополнительно)	STD
Объём харанения документов - основная и пользовательская папки (стр.)	20,000
Объём харанения документов - папка быстрого сохранения (стр.)	10,000
Сохранённые задания	Копирование, печать, сканирование, переданные факсимильные сообщения
Папки хранения	Папка быстрого сохранения, главная папка, пользовательские папки (максимально 1 000 папок)
Конфиденциальное хранение	•

ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Факс (Стандартно/Опционально)	Стандартно
Метод сжатия	MH, MR, MMR, JBIG
Протокол связи	Super G3 / G3
Время передачи (сек)	2
Формат документа (мин.)	A5
Формат документа (макс.)	A4
Память (Гб)	4
Память номеров	2,000

РЕСУРС ТОНЕР-КАРТРИДЖА

Черный (отпечатков при 5% заполнении листа)	24000
Голубой (отпечатков при 5% заполнении листа)	8000
Пурпурный (отпечатков при 5% заполнении листа)	8000
Желтый (отпечатков при 5% заполнении листа)	8000

КОПИР

Формат оригинала (макс.)	A4
Время выхода первой Цветной копии (сек.)	6.5
Время выхода первой Ч/Б копии (сек.)	5.3
Непрерывное копирование (макс. копий)	9,999
Разрешение Ч/Б сканирования (т/д)	600 x 600
Разрешение Цветного сканирования (т/д)	600 x 600
Разрешение печати (т/д)	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Градация (эквивалент) - Ч/Б	256
Диапазон масштабирования (%)	25 - 400 (OC), 25 - 200 (DSPF)

СЕТЕВОЙ СКАНЕР

Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно)	STD
Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN	•
Разрешение сканирования с панели (т/д)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Форматы файла	Стандартно: TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, защищенный PDF, сжатый PDF, JPEG, XPS, PDF с возможностью поиска, Microsoft Office (форматы: pptx, xlsx, docx), текст (TXT), rich text (RTF)
Адресация сканирования на Рабочий стол	•
Адресация сканирования FTP, e-mail	•
Адресация сканирования в Сетевую папку	•
Адресация сканирования на USB устройство	•

СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР

Разрешение (т/д)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно)	Стандартно
Интерфейс Станд/Опц	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, дополнительно: поддержка подключения к МФУ второго порта LAN
Поддерживаемые ОС стандартно	Windows 10, 11, Windows Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server2022. Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13, Linux
Сетевые протоколы	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Протоколы печати	LPR, Raw TCP (порт 9100), POP3 (e-mail печать), HTTP, FTP для загрузки файлов на печать, IPP, SMB, WSD
PDL стандартно/дополнительно	Стандартно: PCL6, поддержка PCL 5, Adobe PostScript 3
Доступные шрифты	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

Беспроводная локальная сеть (Стандартно/Дополнительно)	Стандартно
Стандарт беспроводной сети	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Режим доступа	Режим инфраструктуры, программный режим точки доступа
Безопасность	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP,WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP